

## HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Deutschland GmbH & Co. KG

### Technische Daten

#### R6 BODY CONTROL Auffanggurt mit Haltegurt EN 361

### Artikelnummern:

1033602 – Größe S/M

1033603 - Größe L/XL

1033604 - Größe XXL

### Beschreibung:

Basierend auf den vom Benutzer benötigten Anforderungen hat Miller eine neue Gruppe von Auffanggurten für die Absturzsicherung entwickelt, die die Erwartungen in Bezug auf das empfindliche Gleichgewicht von Sicherheit und Funktionalität beim Arbeiten in der Höhe erfüllen und/oder übertreffen. Mit dem neuen Revolution hat Miller den Auffanggurt neu definiert mit Komfortstufen und verlängerter Haltbarkeit des Produkts. Dieser Miller Revolution 5pkt- Premium Auffanggurt ist ideal für Arbeiten im Versorgungsbereich und der Telekommunikation. Entwickelt mit der Pivot Link-Verbindung auf Hüfthöhe und der Einstellung der Gurtbandschnalle für einen bequemeren Sitz und mehr Bewegungsfreiheit. Ausgestattet mit automatischen Schnallen, Ergo Armor Rückenschild, schwenkbarem Arbeitspositionsgurt und einer Steigschutzöse, die auch nach EN 361 zertifiziert ist. Dieser drehbare Arbeitspositionsgürtel bietet einen bequemeren Sitz und eine größere Mobilität. Die Gurtpolster an den Beinen sind verschiebbar und bieten eine perfekte Passgenauigkeit.



## Eigenschaften:

### Gurtband Gürtel & Beinschlaufen:

- DuraFlex Gurtband: 62 % Polyamid + 23 % Polyester + 15% Elastomer
- Dual Tech Gurtband 45 mm 50 % Polyamid + 50 % Polyester
- Schwarzes Gurtband 44 mm / violette Streifen: 100 % PA

### Verschlüsse:

- Schnellverschlüsse - Aluminium
- Gebogene Ringe Anschlagpunkt – Schmiedestahl

### Pivot Gelenk:

- Einzigartiges Pivot-Gelenk-System für bessere ergonomische Passform beim Bücken oder Hocken Verbesserter Gurtbandwiderstand im Falle eines Sturzes aufgrund einer besseren Verteilung der Kräfte.

### Integriertes Zubehörsystem:

- Einfaches anbringen/Entfernen der verschiedenen Zubehör-Aufbewahrungen.

### Geschütztes Etikettenfach:

- Gekapseltes Etikettenfach schützt das Typenschild vor Staub, Licht, Regen, Abrieb und Verlust.

### Nocken Einsteller:

- Einfache Einhandbedienung beim Einstellen/Lösen erlaubt gleichzeitiges einstellen der Schulterriemen.
- Vernähte Gurtenden an allen einstellbaren Stellen ermöglichen eine gute Greifbarkeit
- Seite: 2 D -Ringe zur Arbeitsplatzpositionierung (EN358)
- Front- & Rückenöse: Ring und Gurtbandschlaufen, Befestigung mit einem Karabiner für die Absturzsicherung (EN361)
- Steigschutzöse: Absicherung an Steigleitern (EN 361)

### ErgoArmor™ Rückenplatte:

- Möglichkeit zur Personalisierung des Auffanggurtes mit Etiketten
- Mehr Komfort und Stützung
- Ergonomisch mit optimaler Zirkulation

### Haltegurt:

- Komfortabel mit breiter Rückenpolsterung
- Festigkeit des Gurtes: > 1000 daN

### Normen:

EN 361: hinterer D-Ring, vordere Auffangschlaufen und Steigschutzöse

EN 358: Arbeitsplatzpositionierung

813: Sitzgurt

## AUSWAHLHILFE FÜR DIE GRÖSSE



Gewicht



Körpergrös

	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-135	135-140
160-165	Grösse S/M										Grösse L/XL									
165-170																				
170-175																				
175-180	Grösse L/XL										Grösse XXL									
180-185																				
185-190																				
190-195	Grösse L/XL										Grösse XXL									
195-200																				



	GRÖSSE S/M	GRÖSSE L/XL	GRÖSSE XXL
Hüftumfang	89 cm - 110 cm	99 cm - 120 cm	109 cm - 130 cm
Beinumfang	31 cm - 66 cm	31 cm - 78 cm	31 cm - 90 cm

# Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**