

LF Fahrwerke und Transportroller mit feststehenden Rädern

Tragfähigkeit 1 - 6 t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponenten, geeignet für den Transport von mittelschweren Lasten aller Art.

Die Elemente können einzeln eingesetzt, oder zu einem System zusammengestellt werden. Die Geräte sind wartungsfrei.

Ausstattung und Verarbeitung

- Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion.
- Rutschmindernder Gummibelag.
- Räder aus abriebfestem Nylon.
- Ab LF-2,5 mit zwei gekapselten Kugellagern pro Rad.



LF-1

LF-2

Technische Daten LF

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit t	Räder	Anzahl Räder	Räder Durchmesser x Breite mm	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
LF-1	N13600006	1,0	fest	4	100x35	400x228x120	7,0
LF-2	N13600007	2,0	fest	8	100x35	400x228x120	8,0
LF-2,5	N13600008	2,5	fest	2	85x90	275x120x100	4,0
LF-3	N13600009	3,0	fest	4	85x85	400x228x100	9,5
LF-6	N13600010	6,0	fest	6	85x85	415x210x100	12,0



LF-2,5

LF-3

LF-6