



LMG Seilklemme

Zugkraft 2.000 - 5.000 daN

Die LITTLE MULE® Seilklemme ist ein Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen aller Art, in Abhängigkeit von Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit, bis zu einer Materialfestigkeit von max. 1.770 N/mm².

Parallele Klemmbacken geben einen rutschfesten Halt, ohne das Seil zu beschädigen.

Eine spezielle Führung verhindert einerseits ein Herabfallen der Klemme vom Seil und ermöglicht andererseits sofortiges Lösen.

Die LMG II-X ist mit geriffelten Klemmbacken ausgestattet und eignet sich, in Abhängigkeit von Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit, für Seile mit einer Materialfestigkeit von bis zu 1.960 N/mm².

INFO

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten LMG

Modell	Art.-Nr.	Zugkraft daN	Für Drahtseil- durchmesser mm	Zugöse mm	Gewicht kg
LMG I	N02606516	2.000	4,5 - 15	31x44	1,6
LMG I-X	N02608042	2.000	5 - 15	31x44	1,6
LMG II	N02606517	3.000	8 - 20	31x44	2,9
LMG II-X	N02608043	3.000	8 - 20	31x44	2,9
LMG III	N02607609	5.000	18 - 32	66x93	9,5