

HSE-E Einwegband Einwegbandschlinge endlos, einlagig

Aus Polyester (PES), DIN 60005, mit Traglastetikett.



Ausstattung und Verarbeitung

- Einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C).
- Verstreckt, geringe Dehnung (<4 %).

INFO

Mindestabnahme 100 Stück je Modell

Technische Daten HSE-E Einwegband

Modell	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60° kg	Gurtbandbreite mm	kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen mm
HSE-E-00500 Einwegband	500	400	1.000	700	500	25	200
HSE-E-00750 Einwegband	750	600	1.500	1.050	750	48	200
HSE-E-01000 Einwegband	1.000	800	2.000	1.400	1.000	35	200
HSE-E-01500 Einwegband	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	50	250