

**20 RSE - Rundschlingen,
EN 1492-2**

in unterschiedlichen Traglasten und Längen.

Pro Tasche erhalten Sie:

- 2x RSE 01000, WLL 1000 kg, 0,5 m Länge
- 4x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,0 m Länge
- 2x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,5 m Länge
- 4x RSE 01000, WLL 1000 kg, 2,0 m Länge
- 2x RSE 02000, WLL 2000 kg, 1,0 m Länge
- 2x RSE 02000, WLL 2000 kg, 2,0 m Länge
- 2x RSE 02000, WLL 2000 kg, 3,0 m Länge
- 2x RSE 03000, WLL 3000 kg, 2,0 m Länge

*Das praktische
Anwenderset zum
Vorteilspreis!*



Art.-Nr.: N33500011







Mindestabnahme: 3 Taschen



*Inklusive
Sporttasche*

Rundschlingengehänge

Umrechnungstabelle für unterschiedliche Anschlagarten

	einsträngig		zweisträngig				drei- und viersträngig	
	direkt	geschnürt	direkt Neigungswinkel β 0°-45°		geschnürt Neigungswinkel β 45°-60°		direkt Neigungswinkel β 0°-45° 45°-60°	
								
Lastanschlagfaktor	1,0	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	2,1	1,5
1.000 kg	1.000	800	1.400	1.100	1.000	800	2.100	1.500
2.000 kg	2.000	1.600	2.800	2.200	2.000	1.600	4.200	3.000
3.000 kg	3.000	2.400	4.200	3.300	3.000	2.400	6.300	4.500
4.000 kg	4.000	3.200	5.600	4.400	4.000	3.200	8.400	6.000
5.000 kg	5.000	4.000	7.000	5.500	5.000	4.000	10.500	7.500