

PRAKTIKUS HP Plattformlift

Tragfähigkeit 400 kg,
Plattformhöhe max. 1.200 mm

Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern.

Ausstattung und Verarbeitung

- Einfaches Heben der Last durch klappbares Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes durch mittig positionierten Schiebegriff.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit verchromtem Rahmen, hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.
- Abgedeckte Kettenumlenkung für mehr Sicherheit.



Technische Daten PRAKTIKUS HP

Modell	HP 0412
Art.-Nr.	40008779
Tragfähigkeit, kg	400
Plattformhöhe max. $h_3 + h_{13}$, mm	1.200
Plattformhöhe min. h_{13} , mm	200
Freihub h_2 , mm	1.000
Hub h_3 , mm	1.000
Hub je Pumpbewegung, mm	23
Gesamthöhe h_1 , mm	1.310
Gesamtlänge L_1 , mm	1.037
Gesamtbreite b_1 , mm	590
Plattformlänge P_1 , mm	650
Plattformbreite P_2 , mm	550
Bereifung ¹	VG/VG
Lenkrollen, mm	150x45
Lastrollen, mm	150x45
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2
Bodenfreiheit m_1 , mm	50
Radstand y , mm	785
Gewicht, kg	71

¹ VG... Vollgummi

